

546-2001

1
« »

503

2
(19 24 2001 .)

	« »

3
28 2001 . 358-

546—2001

1

2002 .

4 546-88 (431-81)

5 (2007 .) (7-2002)

©

©

, 2001
, 2007

Copper cathodes. Specifications

2002—03—01

1

2

859-2001
7229—76

9717.1—82

9717.2—82

9717.3—82

13938.1—78

13938.2-78

13938.3-78

13938.4-78

13938.5-78

13938.6-78

13938.7-78

13938.8-78

13938.9—78

13938.10—78

13938.11—78

13938.12—78

13938.13—93

13938.15—88

14192—96

16504—81

18242—72*

* 50779.71—99.

18321—73

21399—75

22235—76

1520

24231—80

27981.0—88

27981.1—88

27981.2—88

27981.3—88

27981.4—88

27981.5—88

27981.6—88

28106—89

28515—97

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1

100

3.6

().

3.7

().

3.8

3.9

3.10

).

(

3.11

4

1 2 859.

5.4 — 16504,

1.

1

1	4.1	6.1, 6.3	0,1 % ,
2	4.2, 4.3	6.2	
3	4.6	6.5	
4	4.7		

18321.

5.5

4.1

5.6

()

6

6.1

6.1.1

6.1.2

().

6.1.3 10 40 () 50
100 ,

24231.

6.1.4

()

6.1.5 — 500 — , () 1180
1200 ° . 35 5—10
1 , 20—30 .

6.1.6

6.1.7

150 .

6.1.8

)

(

6.1.9

() —

13938.13.

6.2

4.2, 4.3

6.3

27981.6;

9717.1 -

9717.3,

13938.1 —

13938.12;

27981.0

13938.13

, MI , 2

100 %

859.

13938.1 -

27981.0 -

13938.13

27981.6;

13938.15.

13938.13;

, 1

2 -

6.4

—

28106

7229.

—

28515,

6.5

(10 000),

98

7

7.1

21399

7.2

22235.

().

21399.

()

.1

	()	()
	17 3323 0001	08
1	17 3323 0003	06
	17 3323 0004	05
2	17 3323 0005	04

621.3.032.21 : 006.354

77.150.30

51

17 3323

，，，，，，，，